



Description du produit

Le modèle 8037 est parfaitement approprié pour le montage ultérieur sur des portes. Il représente la meilleure alternative par rapport à la ventouse ; petit, performant et pauvre en termes de courant absorbé.

Aperçu des avantages

- Faible consommation de courant
- Simple montage
- Montage possible sur côté charnière ou côté opposé
- Possibilité de montage sur des portes vitrées avec une plaque à coller et un kit de collage supplémentaires
- Possibilité de réglage à la gâche et à l'équerre en L (optionnelle)
- Possibilité de réglage vertical à la contrepartie de pêne
- Boîtier étroit

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Résistance à l'effraction	3000 N
Dimension	126 x 40 x 30 mm
Dimensions de la contrepartie de pêne	126 x 50 x 30 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Surface	Similaire à RAL 9006 aluminium blanc
Direction	Universel
Réglage Fafix	3 mm
Matériau des profilés	Aluminium revêtu
Matériau de la gâche	Zinc coulé sous pression
Matériau de la contrepartie de pêne	Acier/zinc coulé sous pression

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
8037---N--91E91	Sans tête, 12 V CC
8037---N--91F91	Sans tête, 24 V CC