

Description du produit

Commutation entre les plages de tension 12-24V, par le biais d'un interrupteur coulissant : une sélection simple et sûre de la tension est ainsi garantie. La diode de surpresseur intégrée protège contre les surtensions de courant continu et alternatif. Avec une seule version, il n'est plus nécessaire de décider lors de la planification si du courant continu ou alternatif, de 12 V ou 24 V, avec ou sans diode sont nécessaires, car la gâche est adaptée à toutes ces possibilités.

Aperçu des avantages

- Possibilité de montage à la verticale et à l'horizontale
- Avec un commutateur 12/24 V, diode de surpresseur incluse (par ex. pour une combinaison avec des systèmes de contrôle d'accès)
- Adaptation à l'épaisseur du verre
- Épaisseur du verre réglable de manière variable de 9-12 et 13-15 mm (FaFix®)

Portée de la livraison

- 1 gâche pour porte en verre

Caractéristiques techniques

Direction	Universel
	12-24 V DC
Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Tête réglable (F, Fix®)	oui
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	oui
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	oui
Rupture de courant	oui
Tension de service	12/24 V
Résistance nominale 12 V	58 Ohm
Résistance nominale 24 V	230 Ohm
Courant absorbé 12 V AC	130 mA
Courant absorbé 24 V AC	70 mA
Courant absorbé DC (50% ondulation résiduelle) 12 V	190 mA
Courant absorbé DC (50% ondulation résiduelle) 24 V	100 mA
Courant absorbé 12 V DC (stabilisé)	210 mA
Courant absorbé 24 V DC (stabilisé)	105 mA
Épaisseur du verre en mm	13-15 mm
Résistance à l'effraction	3 700 N
Largeur	21 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Profondeur	28 mm
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Précontrainte demi-tour max. CA	50 N
Précontrainte max. du pêne CC (50 % ondulation résiduelle)	10 N
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	10 N
Numéro de l'article	934UR13-----Q91
Code EAN	4042203447400

