

Description du produit

Modèle avec contrepartie à verrou magnétique, avec gâche à courant de travail, modèle 118TQ53

Aperçu des avantages

- Lisière du dormant non pris en compte
- aspect esthétique, montage masqué, le verrou magnétique se rétracte lorsque la porte s'ouvre
- faible force d'ouverture en raison de la faiblesse du ressort de verrouillage
- Aucune force de verrouillage nécessaire grâce au verrou magnétique
- verrouillage et déverrouillage silencieux
- Le dispositif de verrouillage complémentaire 9318 est conçu comme un dispositif de verrouillage complémentaire pour diverses utilisations de verrouillage des portes
- Exemples pour d'autres possibilités d'application : Portes de bureau, portes de laboratoire, SAS, salles d'eau dans les hôpitaux, portes spéciales
- Position de montage universelle, horizontale et verticale
- Compatibilité de montage avec le modèle 9314

Portée de la livraison

- Livraison du kit complet avec ou sans tête

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, Fafix®)	oui
Emission de courant	oui
Diode de protection bipolaire	oui
Ressort affaibli	oui
Modèle silencieux	oui
Tension de service	± 10 %
Résistance à l'effraction	3000 N
Hauteur	90 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	23 mm
Réglage Fafix	1 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Cycles de charge contrôlés en usine	220000
Course du pêne	10 mm
Matériau pêne dormant	plastique

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
9318-----A71	Sans tête, 10-24 V CA/CC
9318-----B71	Sans tête, 22-42 V CA/CC

