



Aperçu des avantages

- Matériaux : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Également disponible avec une plaque de fixation ronde
- Mouvement de verrou pour portes à gauche/droite disponible
- Clé retirable en position ouverte et fermée
- Mouvement de la clé 360°
- Mouvement du verrou 90°
- Longueur de cylindre 25, 30, 35, 40 mm

Description du produit

- Cylindre de fermeture avec plaque de fixation rectangulaire fixe pour armoires latérales, portes coulissantes, clapets, meubles de bureau, etc.

Portée de la livraison

- 1 Cylindre de fermeture avec plaque de fixation rectangulaire (standard)
- 1 Tête de G.257

équipement spécial

83 . 037 / 3A / 01 / 25 / 10 / G1 / 02 / A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ²
2: Matériaux cylindre	0: Laiton
3: Type entraîneur verrou	(A_PIM_Subtitle fehlt) (A_PIM_Subtitle fehlt)
4: Figure entraîneur verrou	1: Figure 1 2: Figure 2 3: Figure 3 4: Figure 4
5: Longueur nominale	25: 25 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
6: Retrait de la clé	10: Clé retirable en position ouverte et fermée 20: Clé retirable uniquement en position fermée
7: Dimension de la plaque de fixation	G1: 28 x 45 carré, vertical G2: 28 x 45 carré, horizontal K1: 22 x 35 carré, vertical K2: 22 x 35 carré, horizontal R3: Ø35 / trous de fixation ronds standard
8: Couleur du cylindre	2: nickelé
9: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3

numéro d'article