



Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Disponible avec différentes variantes de languettes
- Diverses tailles sortes de languettes coudées disponibles
- Avec fixation par écrou M20 x 1 mm

Description du produit

- Cylindre à écrou universel avec fixation par écrou pour portes de garde-robes, armoires à outils, boîtes aux lettres, interrupteurs, montages métallique et bois.

Portée de la livraison

- 1 Cylindre à écrou
- 1 Languette
- 1 Écrou de fixation M20 x 1 mm

équipement spécial

88 . 031 / 17 / A3 / 25 / 20 / 02 / 0 / A

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ²
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Figure entraîneur verrou	17: Figure 17 18: Figure 18 19: Figure 19 20: Figure 20
4: Type entraîneur verrou	XX: Autres entraîneurs
5: Longueur nominale	25: 25 mm
6: Retrait de la clé	10: Clé retirable en position ouverte et fermée 20: Clé retirable uniquement en position fermée
7: Couleur du cylindre	2: nickelé
8: ABS	0: sans protection anti-perçage
9: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3 B: protection accrue contre la corrosion

numéro d'article