

Cylindres à pression _3_05

avec course de 11 mm

Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton nickelé mat
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Avec plaque de fixation ovale
- Ouverture et fermeture par clé

Description du produit

- Cylindre à pression avec course de 11 mm pour portes coulissantes, tableaux muraux, etc.

Portée de la livraison

- 1 cylindre de pression
- 1 douille de fermeture G.052

équipement spécial

43 . 005 / A / 027 / 11 / 02 / N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1: Système

4: 4000SQ
 3: 3000FPQ, 3000SQ, 3000S
 2: 2000SQ, 2000S, 2000 reg., 2000
 1: 1000SQ, 1000S, 1000 reg., 1000

2: Matériau cylindre

0: Laiton

3: Fonction fermeture

A: Clé retirable en position ouverte et fermée

4: Longueur nominale

27 mm (A_PIM_Subtitle fehlt)

5: Longueur de course

11: 11 mm

6: Couleur du cylindre

2: nickelé
 3: chromé mat
 4: décor doré
 5: bruni clair
 8: chromé brillant

7: Protection contre la corrosion

N: sans protection anti-oxydation
 J: avec protection anti-oxydation

numéro d'article

