



Cylindres à pression _3._20

avec course de 11 mm



Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton nickelé mat
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Avec plaque de fixation ovale
- Ouverture et fermeture par clé
- Rotor allongé de 8 mm

Description du produit

- Cylindre à pression avec course de 11 mm pour portes coulissantes pour meubles, tableaux muraux, etc.

Portée de la livraison

- 1 cylindre de pression
- 1 douille de fermeture G.052

équipement spécial

43 . 020 / 0 / 027 / 11 / 02 / N

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1: Système | 4: 4000SQ 3: 3000FPQ, 3000SQ, 3000S C: 2500FP 2: 2000SQ, 2000S, 2000 reg., 2000 1: 1000SQ, 1000S, 1000 reg., 1000 |
| 2: Matériau cylindre | 0: Laiton |
| 3: Fonction fermeture | 0: Ouverture et fermeture par clé |
| 4: Longueur nominale | 27 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) |
| 5: Longueur de course | 11: 11 mm |
| 6: Couleur du cylindre | 2: nickelé 3: chromé mat 4: décor doré 5: bruni clair 8: chromé brillant |
| 7: Protection contre la corrosion | N: sans protection anti-oxydation J: avec protection anti-oxydation |

numéro d'article