

Demi-cylindre _1.B14

avec protection anti-arrachage



Aperçu des avantages

- Matériau : Alliage de laiton durçi
- Longueur standard : 30/10 mm
- Avec panneton réglable (Art. B.007) 8 x 45°
- Barre de liaison en acier chrome nickel
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Protection anti-arrachage
- Concept modulaire
- EN1303: 2015 Classe de résistance D

Description du produit

- Demi-cylindre profil euro 17mm avec protection contre l'arrachage et panneton réglable.

Portée de la livraison

- 1 demi cylindre
- 1 vis de fixation M5

équipement spécial

81 . B14 / 30 . 0 / B / A / 38 / - - / SE

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ²
2: Niveau de sécurité	B:
3: Longueur A	30: 30 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
4: Niveau de sécurité A	B:
5: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3
6: Couleur du cylindre A	04: décor doré 05: bruni clair 38: Nickel mat 56: Nickelé noir
7: Fonction A	--: aucun Ba: Concept modulaire
8: Type de panneton	KE: réglable Eurokey SE: réglable standard SM: Standard position M SQ: Standard position Q MT: Multilock MS: Multilock étroit SP: Roue dentée Spider NE: standard position E étroit NM: Standard position M étroit NQ: Standard position Q étroit

numéro d'article

