



### Aperçu des avantages

- Matériau : Zamak
- Longueur standard : 30/10 mm
- Avec panneton réglable (Art. B.007) 8 x 45°
- Barre de liaison en laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Concept modulaire
- EN1303: 2015-08

### Description du produit

- Demi-cylindre profil EU avec panneton réglable.

### Portée de la livraison

- 1 demi cylindre
- 1 vis de fixation M5

### équipement spécial

41 . Z14 / 30 . 0 / - / Z / 38 / - - / SE

①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧

1: Système	6: 6000FP2 4: 4000SQ C: 2500FP 2: 2000SQ, 2000S, 2000 reg., 2000
2: Niveau de sécurité	Z: sans
3: Longueur A	30: 30 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
4: Niveau de sécurité A	-: sans
5: Protection contre la corrosion	Z: sans exigence
6: Couleur du cylindre A	04: décor doré 05: bruni clair 38: Nickel mat
7: Fonction A	--: aucun Ba: Concept modulaire
8: Type de panneton	KE: réglable Eurokey SE: réglable standard SM: Standard position M SQ: Standard position Q MT: Multilock MS: Multilock étroit SP: Roue dentée Spider NE: standard position E étroit NM: Standard position M étroit NQ: Standard position Q étroit

### numéro d'article