

Aperçu des avantages

- Couleur standard : Boîtier-poignée et rosace : Nickelé
- Cylindre : Laiton
- Pour armoires en métal
- Clé retirable en position ouverte et fermée
- Mouvement de fermeture avec clé 360° ,

Description du produit

- Olive à cylindre ronde 35 mm (Insert) avec plaque de fixation pour les constructions métalliques.

Portée de la livraison

- 1 olive à cylindre
- 1 rosace à visser
- G.036

équipement spécial

84 . J14 / 21 / 02 / R / AA / AE / 12 / 02 / A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ² 6: 6000FP2 4: 4000SΩ C: 2500FP 2: 2000SΩ, 2000S, 2000 reg., 2000
2: Niveau de sécurité	J: sans protection anti-perçage
3: Application	21: Construction métallique
4: Fonction fermeture	2: Clé retirable en position ouverte et fermée 3: Clé retirable en position fermée 5: Verrouillage automatique
5: Direction d'ouverture	L: Porte DIN gauche R: Porte DIN droite
6: Languettes	E.274/AA (A_PIM_Subtitle fehlt) E.274/AB (A_PIM_Subtitle fehlt) E.274/AD (A_PIM_Subtitle fehlt) E.274/AJ (A_PIM_Subtitle fehlt)
7: Rosace	AE: G.036 D31 mm
8: Longueur de tige	12: 12 mm
9: Couleur de l'olive	2: nickelé 4: décor doré 5: bruni clair
10: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3

numéro d'article

