



Serrure en applique _3._30

avec pêne dormant



Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Couleur standard : Nickelé
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Adaptable aux portes a gauche ou a droite et aux tiroirs
- Clé retirable en position ouverte et fermée
- Distance au canon 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Longueur de cylindre 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 mm

Description du produit

- Serrure en applique avec pêne dormant pour pose en applique ou à entailler.

Portée de la livraison

- 1 verrou
- 1 cylindre de meubles _3.008.025

équipement spécial

43 . 030 / 025 / 020 / 02 / R / 02 / A / N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1: Système	4: 4000SQ 3: 3000FPQ, 3000SQ, 3000S C: 2500FP 2: 2000SQ, 2000S, 2000 reg., 2000 1: 1000SQ, 1000S, 1000 reg., 1000
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Longueur nominale	25: 25 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
4: Distance au canon	20: 20 mm 30: 30 mm 40: 40 mm 50: 50 mm 60: 60 mm 80: 80 mm 100: 100 mm 600: 600 mm 700: 700 mm 999: 1000 mm
5: Languettes	2: Plat
6: Position de la serrure	A: Tiroir C: Clapet L: Gauche R: Droite
7: Couleur du cylindre	2: nickelé 3: chromé mat 4: décor doré 5: bruni clair 8: chromé brillant
8: Fonction fermeture	A: Clé retirable en position ouverte et fermée Z: Clé bloquée en position ouverte
9: Protection contre la corrosion	N: sans protection anti-oxydation J: avec protection anti-oxydation

Serrure en applique _3._30

avec pêne dormant



numéro d'article