Serrure en applique universelle

3.075





Aperçu des avantages

- Matériau du boitier de serrure : Acier traite
- Cylindre : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- · Adaptable aux serrures à gauche ou à droite, tiroirs ou clapets
- Mouvement d'ouverture env. 90 ° (contrainte de verrouillage)
- Distance au canon 25 mm
- Longueur de cylindre 25, 30, 35, 40, 45, 50

Description du produit

• Le verrou avec cylindre de meubles est une serrure universelle pour meubles, panneaux d'armoire et tiroirs.

Portée de la livraison

- 1 verrou tangeant
- 1 cylindre de meubles _3.008.025
- 1 têtière d'angle G.252
- 1 rosace G.006
- 2 Vis à bois à tête fraisée V.000/30/26
- 4 Vis à bois à tête bombée V.000/30/23

équipement spécial



| 1: Système | 9: 9000Ω² 8: 8000Ω² 6: 6000FP2 |
|-----------------------------------|--|
| 2: Matériau cylindre | 0: Laiton |
| 3: Longueur nominale | 25: 25 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe) |
| 4: Position de la serrure | A: Tiroir C: Clapet L: Gauche R: Droite |
| 5: Couleur du cylindre | 2: nickelé |
| 6: Fonction fermeture | 3: Clé retirable en position fermée |
| 7: Protection contre la corrosion | A: EN1670 Kl. 3 |

numéro d'article

