

Verrou en applique à pêne dormant

2.062

avec cylindre intérieur et cylindre extérieur excentrés

Aperçu des avantages

- Matériau du corps : Laiton nickelé
- Couleur standard : gris vernis
- Avec cylindre intérieur et cylindre extérieur excentrés
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Adaptable pour portes à gauche et à droite
- Veuillez indiquer si les portes sont à gauche ou à droite
- Distance au canon 60 mm et 70 mm (réglable)

Description du produit

- Verrou avec cylindre intérieur et cylindre extérieur excentrés pour portes profilées en acier, en aluminium ou en plastique ainsi que pour la sécurisation de fenêtres.

Portée de la livraison

- 1 Verrou avec cylindre extérieur excentré
- 1 set de vis de fixation

équipement spécial

82 . 062 / 01 / 64 / R / SG / 02 / 0 / A



1: Système	9: 9000Ω ² 8: 8000Ω ²
2: Matériau cylindre	0: Laiton
3: Longueur de l'entraîneur	9,8 mm (A_PIM_Subtitle fehlt) 17: 17 mm 64: 64 mm 94: 94 mm 120: 120 mm
4: Rosace	09: G.045 rosace IKON
5: Couleur du boîtier de serrure	sg: gris argenté br: Brun ws: Blanc
6: Couleur du cylindre extérieur	2: nickelé
7: ABS	0: sans protection anti-perçage
8: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3 B: protection accrue contre la corrosion

numéro d'article

