



Aperçu des avantages

- Manœuvrable d'une seule main
- barre ronde raccourcissable
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon EN 1634

Description du produit

- La ferrure anti-panique 5971 est une barre-poignée anti-panique purement mécanique de type A fabriquée en acier inoxydable. En actionnant la barre anti-panique, la porte peut être ouverte de l'intérieur à tout moment (fonction anti-panique).
- Calcul de la longueur du tube : $L = \text{largeur de la porte} - 60\text{mm} - 2 \times \text{distance au canon}$

Domaine d'utilisation

- Issues de secours et d'évacuation
- Bâtiments publics, aéroports, salles de concert, stades, écoles, bâtiments administratifs, halls d'exposition, hôpitaux

Accessoires

- Accessoires 5976 tube rond, 5966 sachet à visser et, si nécessaire, 5995 plaque d'obturation à commander séparément

Caractéristiques techniques

	Métal/bois
Surface	Mat
Dimension	248x37.8x9
Forme de la têtère	carrée
Matériel	Inox

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
12851002	pour serrures antipanique Casa, Delta, Tribloc et FlipLock, INOX mb, sans perforation, sans tige carrée, sans vis, sans contre-entrées
12851003	pour serrures antipanique Casa, Delta, Tribloc et FlipLock, INOX mb, avec découpe pour cylindre rond RZ-74, sans tube, sans tige carrée, sans vis, sans contre-entrées
12851004	pour serrures antipanique Casa, Delta, Tribloc et FlipLock, INOX mb, avec découpe pour cylindre rond RZ-78, sans tube, sans tige carrée, sans vis, sans contre-entrées
12851005	pour serrures antipanique Casa, Delta, Tribloc et FlipLock, INOX mb, avec découpe pour cylindre rond RZ-94, sans tube, sans tige carrée, sans vis, sans contre-entrées
12851006	pour serrures antipanique Casa, Delta, Tribloc et FlipLock, INOX mb, avec découpe pour cylindre profilé PZ-72, sans tube, sans tige carrée, sans vis, sans contre-entrées
12851007	5971.378, INOX mb
12851008	5971.392, INOX mb