

Cache- cache 20 pôles enfichable KÜ 10314R40- - - - 00

Coffre de montage unilatéral et têtière arrondie

Aperçu des avantages

- 20 pôles, enfichable
- Longue durée de vie, grâce à un câble spécial de haute qualité
- Séparation simple du vantail et du châssis en cas de réparation
- Raccordement direct à l'installation du bâtiment, sans nécessité d'installation d'une boîte de distribution intermédiaire.
- Connexion facile d'appareils de maintenance et de diagnostic
- Le contrôle fonctionnel de composants électroniques peut être effectué en usine, grâce à l'interface

Description du produit

- Le flexible de haute qualité intégré dans ce passage de câbles (coffre de montage unilatéral avec têtière arrondie) protège contre une rupture de câble tout en assurant une longue durée de vie à ce composant fortement sollicité par les mouvements. Ce passage de câbles dispose d'une connexion enfichable à 20 pôles avec des cavaliers enfichables pour une absorption max. de courant.

Domaine d'utilisation

- Pour profilés métalliques et en matière plastique ainsi que pour les profils en bois.

Caractéristiques techniques

Tension de service plage de tolérances	24V DC
Intensité absorbée max.	1A durée de mise en circuit 100 %, 4A max. 1 sec. avec cavalier 1+2 enfiché, BROCHE 1+2 BROCHE 2+3 pontées, 2A durée de mise en circuit 100 %, 5A max. 1 sec.
Transfert des signaux	20 pôles
Coffre de montage	1 x cache long et têtière arrondie
Tension de service plage de tolérances	0,35 Ohm
Longueur	519 mm / 228 mm
Rotation max. autorisée à l'horizontale	200 mm
Modèle	Cache et contre-partie arrondie
Gravité	35 mm
Matériau gaine spiralée	Acier inox
Matériau du boîtier	Acier inox
Largeur	24 mm

Numéro de l'article 14471703

Code EAN 763002277777

