

Aperçu des avantages

- Version cylindre rond ou cylindre profilé, avec levier
- Version avec clé chiffrée BB ou WC, sans levier
- la gâche réglable est comprise
- homologation selon EN 1634-1 à 3,

Description du produit

- avec bec de cane en acier, uniquement en combinaison avec la gâche B-1113.123, Inox mb.
- ATTENTION : GÂCHE RÉGLABLE B-1113.123, INOX MB, INCLUSE

Domaine d'utilisation

- Portes intérieures et portes palières dans des bâtiments publics tels que des bureaux, des bâtiments administratifs et portes palières coupe-feu.

allusion

- La gâche magnétique B-1113.113 à profondeur réglable, est comprise dans le prix et la livraison.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	12 mm
Bec de cane	non rabattable
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fonction levier	fr

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10605031	ZS - Clé chiffrée	60		arrondie	8, une partie	Droite
10605032	ZS - Clé chiffrée	60		arrondie	8, une partie	Gauche
10605033	ZS - Clé chiffrée	70		arrondie	8, une partie	Droite
10605034	ZS - Clé chiffrée	70		arrondie	8, une partie	Gauche
10605035	WC	60		arrondie	7/8, une partie	Droite
10605036	WC	60		arrondie	7/8, une partie	Gauche
10605037	WC	70		arrondie	7/8, une partie	Droite
10605038	WC	70		arrondie	7/8, une partie	Gauche
10605039	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	8, une partie	Droite
10605040	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	8, une partie	Gauche
10605041	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	8, une partie	Droite
10605042	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	8, une partie	Gauche
10605043	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	8, une partie	Droite
10605044	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	8, une partie	Gauche



10605045	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	8, une partie	Droite
10605046	PZ – Cylindre profilé	70	arrondie	8, une partie	Gauche

