



Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6601



Pour 1 clé, diamètre 100 mm

Aperçu des avantages

- Homologué EMPA sur la résistance aux attaques de tiers
- Protection anti-effraction EN3
- Remise en place obligatoire mécanique de la clé
- Surveillance électronique du dépôt
- Protection anti-perçage
- · Pièces extérieures en acier inoxydable trempé
- Option avec protection anti-vandalisme (réf.14301048 / type 6601.001)
- Longueur 115 ou 230 mm

Description du produit

• Ce dépôt de clés permet de minimiser les risques liés à la sécurité. On peut ainsi assurer que la clé se trouve toujours au bon endroit. La clé du bâtiment est logée à l'intérieur du coffre-fort, qui est surveillé mécaniquement et, sur demande, il peut être surveillé électroniquement en supplément. La clé de secours peut uniquement être retirée lorsque la clé du bâtiment est à nouveau en place dans son logement. Vous pouvez ainsi être sûr que la clé du bâtiment sera à nouveau déposée à sa place après l'intervention pour les futurs cas d'urgence.

Domaine d'utilisation

- Bâtiments publics, centres commerciaux, banques, entreprises industrielles et de gestion
- Instances officielles (services administratifs, écoles, universités) et services techniques (monteurs, contrôleurs, personnel de maintenance et de nettoyage).

Caractéristiques techniques

Matériel	Inox
Surface	Mat
Forme de la tétière	ronde
Dimension	147.5xØ100

Variations disponibles

Numéro de commande	Nom de produit	Attribute fehlt A_PIM_Spalteninfo_Web
14301022	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6601.001	
14301039	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6601.003	
14301048	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6601.001	
14301007	Dépôt de clés de sécurité SAFOS 6611.001	