

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14474PE

Fonction anti-panique E avec contacts

## Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure
- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3. Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC 2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage).

## Domaine d'utilisation

- Pour contrôle d'accès et surveillance dans la gestion technique du bâtiment :
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

## allusion

- Compatible avec cylindre débrayable. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement check doit être commandé séparément.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

## Caractéristiques techniques

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Avancement du pêne dormat | 20 mm                |
| Bec de cane               | non rabattable       |
| Surface                   | zingué               |
| Modèle                    | Verrouillage 1 point |
| Matériau du bec de cane   | Acier inoxydable     |
| Matériau pêne dormant     | Acier inoxydable     |
| Fonction levier           | oui                  |
| Mesure de la têtière      | INOX mat             |
| Matière du fouillot       | Acier inoxydable     |
| Fouillot                  | 9, une partie        |
| Sécurité supplémentaire   | Bec-de-cane pivotant |

## Variations disponibles

| Numéro de commande | Type de cylindre   | Distance au canon | Mesure de la têtière | Forme de la têtière | Fouillot      | Sens d'ouverture DIN |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 14610202           | RZ - Cylindre rond | 30                |                      | arrondie            | 9, une partie | Gauche               |
| 14610201           | RZ - Cylindre rond | 30                |                      | arrondie            | 9, une partie | Droite               |
| 14610242           | RZ - Cylindre      |                   |                      |                     |               |                      |



ASSA ABLOY (SCHWEIZ) AG  
Schlosstechnik  
Laufenstrasse 172  
4245 Kleinlützel  
Tel. +41 61/775 11 11, [order.chkle@assaabloy.com](mailto:order.chkle@assaabloy.com)  
[www.assaabloy.ch](http://www.assaabloy.ch)

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14474PE

Fonction anti-panique E avec contacts  
14610241 RZ - 30

|          |                          |    |          |          |                  |        |
|----------|--------------------------|----|----------|----------|------------------|--------|
| 14610241 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610282 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 30 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610281 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 30 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610204 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610203 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610244 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610243 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610284 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 35 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610283 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 35 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610206 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610205 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610246 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610245 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610286 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 40 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610285 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 40 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610212 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610211 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610252 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610251 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610292 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 60 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610291 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 60 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610214 | RZ -<br>Cylindre<br>rond | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14474PE

Fonction anti-panique E avec contacts

|          |                             |    |          |          |                  |        |
|----------|-----------------------------|----|----------|----------|------------------|--------|
| 14610213 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610254 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610253 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610294 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610293 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 70 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610216 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610215 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610256 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610255 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610296 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610295 | RZ -<br>Cylindre<br>rond    | 80 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610222 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610221 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610262 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610261 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 30 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610302 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 30 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610301 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 30 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610224 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610223 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610264 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610263 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 35 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610304 | PZ -<br>Cylindre<br>profilé | 35 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14474PE

Fonction anti-panique E avec contacts

|          |                             |    |          |          |                  |        |
|----------|-----------------------------|----|----------|----------|------------------|--------|
| 14610303 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 35 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610226 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610225 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610266 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610265 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610306 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610305 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 40 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610232 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610231 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610272 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610271 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610312 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610311 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 60 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610234 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610233 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610274 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610273 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610314 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610313 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 70 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610236 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610235 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610276 | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Gauche |

Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14474PE



|                                       |                             |    |          |          |                  |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|----|----------|----------|------------------|--------|
| Fonction anti-panique E avec contacts |                             |    |          |          |                  |        |
| 14610275                              | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 |          | arrondie | 9, une<br>partie | Droite |
| 14610316                              | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Gauche |
| 14610315                              | PZ –<br>Cylindre<br>profilé | 80 | 320x24x3 | carrée   | 9, une<br>partie | Droite |

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14474PE

Fonction anti-panique E avec contacts





