

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

## Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure
- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage).

## Domaine d'utilisation

- Pour contrôle d'accès et surveillance dans la gestion technique du bâtiment :
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

## allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement check doit être commandé séparément.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14610402	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610401	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite



# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

14610442	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610441	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610482	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610481	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610404	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610403	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610444	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610443	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610484	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610483	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610406	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610405	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610446	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610445	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610486	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610485	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610412	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610411	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610452	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610451	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610492	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610491	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

14610414	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610413	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610454	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610453	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610494	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610493	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610415	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610456	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610455	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610496	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610495	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610422	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610421	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610462	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610461	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610502	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610501	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610424	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610423	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610464	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610463	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610504	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

14610503	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610426	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610425	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610466	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610465	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610506	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610505	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610432	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610431	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610472	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610471	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610512	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610511	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610434	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610433	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610474	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610473	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610514	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610513	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610436	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610435	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610476	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV



Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique

14610475	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610516	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610515	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique





