

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

## Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure
- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Homologation selon SN EN 179
- Fonction jour activable mécaniquement
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Têtière arrondie en largeur de 18 mm / 20mm ou têtière carrée 24mm homologation EN 179
- Homologation selon SN EN 1125
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Une telle serrure est de plus équipée d'une fonction jour pouvant être activée mécaniquement (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de la fermeture jusqu'au butoir). Il est maintenant possible de franchir la porte dans les deux sens, car le bec de cane pivotant est désormais libéré et fonctionne ainsi de manière similaire à un pêne à rouleau. Lorsque la fonction jour est désactivée, (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de l'ouverture), la serrure verrouille automatiquement lorsque l'on ferme la porte (autoverrouillage). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane.

## Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

## allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement check doit être commandé séparément.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point, fonction jour
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique



# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14610602	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610601	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610642	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610641	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610682	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610604	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610603	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610644	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610643	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610684	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610683	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610606	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610605	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610646	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610645	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610686	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610685	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610612	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610611	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610652	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610651	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14610692	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610691	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610614	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610613	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610654	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610653	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610694	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610693	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610616	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610615	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610656	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610655	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610696	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610622	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610621	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610662	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14610661	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14610702	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610701	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610624	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14610623	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610664	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14610663	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14610704	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610626	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610625	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610666	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14610665	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14610706	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610705	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610632	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610631	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610672	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14610671	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14610712	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610711	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610634	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610633	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610674	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14610673	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14610714	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610713	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14610636	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610635	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV- TF



Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour

14610676	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14610675	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14610716	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14610715	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique E 14574PE- SV- TF

Fonction anti-panique E avec contacts, verrouillage automatique, fonction jour





