

Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 14576PBe- SV

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Surveillance et signal de retour de l'état de la serrure
- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées de contacts de surveillance / signalisation. (Surveillance de l'état du pêne pilote, de la poignée, du pêne dormant et du cylindre). Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne long et la libération du bec de cane pivotant. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

Domaine d'utilisation

- Pour contrôle d'accès et surveillance dans la gestion technique du bâtiment :
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Zone intérieure de maison en combinaison avec des composants d'accès

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Le câble de raccordement check doit être commandé séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Be-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant et verrouillage automatique



Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 14576PBe- SV

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14611402	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611401	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14611442	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611441	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14611482	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611481	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611404	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611403	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14611444	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611443	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14611484	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611483	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611406	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611405	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14611446	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611445	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14611486	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611485	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611412	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611411	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14611452	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 14576PBe- SV

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique

14611451	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14611492	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611491	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611414	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611413	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14611454	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611453	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14611494	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611493	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611416	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611415	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14611456	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611455	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14611496	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611495	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611422	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611421	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14611462	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611461	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14611502	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611501	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611424	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 14576PBe- SV

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique

14611423	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14611464	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611463	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14611504	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611503	PZ – Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611426	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611425	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14611466	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611465	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14611506	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611505	PZ – Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611432	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611431	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14611472	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611471	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14611512	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611511	PZ – Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611434	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611433	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14611474	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611473	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14611514	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 14576PBe- SV



Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique

14611513	PZ – Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14611436	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611435	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14611476	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14611475	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14611516	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14611515	PZ – Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

Dernière mise à jour: 15.07.2025

Serrure à entailler de sécurité anti-panique avec contacts et fonction anti-panique B 14576PBe- SV

Fonction anti-panique B avec contacts, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique

