

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique Casa Alpha 1254PBa- FS

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane sécurisé

## Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Têtière serrure arrondie largeur 18 mm / 20 mm ou têtière serrure carrée largeur 22 mm
- Têtière arrondie 18 mm et 20 mm, INOX mat
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Sens DIN : gauche ou droite
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- En situation de danger, ces serrures à entailler à bec de cane permettent de débrayer de l'intérieur la poignée extérieure par l'intermédiaire d'un cylindre à bouton. Cette fonction est même possible lorsque la poignée extérieure est actionnée. La fonction anti-panique B permet de quitter à tout moment le local par l'actionnement de la poignée intérieure. Cette fonction anti-panique convient également pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

## Domaine d'utilisation

- Convient pour bâtiments neufs et rénovations dans des administrations communales, des services sociaux, des écoles, des salles de classe et des salles des professeurs, des cantines, des salles de conférence et des bureaux

## Installation

- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

## Caractéristiques techniques

Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtière	arrondie
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Acier nickelé
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Blocage du bec-de-cane et bec-de-cane sécurisé

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12225101	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
12225102	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225103	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
12225104	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225105	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite



# Serrure à entailler de sécurité anti-panique Casa Alpha 1254PBa- FS

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane sécurisé

12225106	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225107	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225108	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12225109	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225110	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12225111	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225113	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
12225114	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225115	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
12225116	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225117	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
12225120	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12225121	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225122	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12225123	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225124	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche

# Serrure à entailler de sécurité anti-panique Casa Alpha 1254PBa- FS

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane sécurisé

