

Serrure à entailler de sécurité anti-panique Casa Alpha 1254PBe- FS

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane sécurisé

Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Pêne demi-tour en acier, nickelé
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Sens DIN : gauche ou droite
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- En situation de danger, ces serrures à entailler à bec de cane permettent de débrayer de l'intérieur la poignée extérieure par l'intermédiaire d'un cylindre à bouton. Cette fonction est même possible lorsque la poignée extérieure est actionnée. La fonction anti-panique B permet de quitter à tout moment le local par l'actionnement de la poignée intérieure. Cette fonction anti-panique convient également pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

Domaine d'utilisation

- Convient pour bâtiments neufs et rénovations dans des administrations communales, des services sociaux, des écoles, des salles de classe et des salles des professeurs, des cantines, des salles de conférence et des bureaux

Installation

- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier nickelé
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Blocage du bec-de-cane et bec-de-cane sécurisé

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12225125	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
12225126	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225127	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
12225128	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225131	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite



Serrure à entailler de sécurité anti-panique Casa Alpha 1254PBe- FS

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane sécurisé

12225132	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12225133	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225134	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12225135	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225137	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
12225138	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225139	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
12225140	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225141	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
12225142	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
12225143	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225144	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12225145	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225146	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12225147	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12225148	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure à entailler de sécurité anti-panique Casa Alpha 1254PBe- FS

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane sécurisé

