

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15544PE-SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d'ouverture uniquement via BUS.
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Verrouillage 1 point avec 1 pêne dormant et 1 bec-de-cane pivotant bloqué (avec isolation phonique)
- Ouverture motorisée en douceur, même sous pression.
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.

Domaine d'utilisation

- À l'intérieur de la maison, dans des bureaux, des salles de serveurs informatiques, le secteur industriel et des bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Tension de service	11 - 27 V DC
Consommation de courant totale	350 mA pour 24 V DC
Mesure de la tête	Inox
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Matière du fouillot	Inox
Surface	mat brossé
Fouillot	9, une partie
Bec de cane	non rabattable
Avancement du pêne dormat	20 mm



Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E,

verrouillage automatique 15544PE-SV

Fonction anti-panique	PE-SV
Fonction levier	oui
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique
Modèle	un vantail

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14604001	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14604002	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14604003	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14604004	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14604005	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14604006	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14604011	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14604012	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14604013	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14604014	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14604015	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14604016	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14604021	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14604022	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14604023	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14604024	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14604025	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14604026	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14604031	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 1554PE-SV

Code produit	Type de cylindre	Largeur	Forme	Configuration	Orientation
14604032	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14604033	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
14604034	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14604036	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14604041	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Droite
14604042	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14604043	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Droite
14604044	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14604045	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Droite
14604046	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14604051	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
14604052	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14604053	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
14604054	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14604055	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
14604056	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14604061	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Droite
14604062	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14604063	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Droite
14604064	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14604065	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Droite
14604066	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Gauche

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E, verrouillage automatique 1554PE

Code produit	Type de cylindre	Largeur	Forme	Forme de la serrure	Partie
14604071	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
14604072	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14604073	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
14604074	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14604075	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
14604076	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14604081	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14604082	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14604083	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14604084	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14604085	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14604086	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14604091	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14604092	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14604093	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14604094	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14604095	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14604096	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14604101	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14604102	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14604103	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14604104	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3 carrée	9, une partie	Gauche

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, double vantaux avec fonction anti-panique E,

14604105	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604106	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604111	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604112	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604113	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604114	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14604115	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14604116	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

verrouillage automatique 1554PE
SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique

