

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, avec contacts, commande d'évaluation externe et fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15574PE- SV

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d'ouverture uniquement via BUS.
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), béquille côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction jusqu'à la catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés.

Description du produit

- Verrouillage 1 point avec 1 pêne dormant et 1 bec-de-cane pivotant bloqué (avec isolation phonique)

Domaine d'utilisation

- À l'intérieur de la maison, dans des bureaux, des salles de serveurs informatiques, le secteur industriel et des bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). L' AWS, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point
Matériau du du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	E-SV
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable



Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, avec contacts, commande d'évaluation externe et fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15574PE-SV

Fouillot 9, une partie
Sécurité supplémentaire Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

Variantes disponibles: verrouillage automatique, évaluation via contacts de serrure

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14605002	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14605001	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14605042	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14605041	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14605082	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605081	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605004	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14605003	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14605044	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14605043	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14605084	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605083	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605006	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14605005	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14605046	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14605045	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14605086	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605085	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605012	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14605011	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, avec contacts, commande d'évaluation externe et

fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15574PE- SV

N°	Type	Longueur	Largeur	Forme	Partie	Orientation
14605052	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14605051	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14605092	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605091	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605014	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14605013	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14605054	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14605053	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14605094	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605093	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605016	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14605015	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14605056	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14605055	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14605096	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605095	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605022	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14605021	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14605062	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14605061	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14605102	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605101	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, avec contacts, commande d'évaluation externe et fonction anti-panique E, verrouillage automatique

15574PE- SV

N°	Description	Largeur	Hauteur	Forme	Partie	Orientation
14605024	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14605023	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14605064	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14605063	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14605104	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605103	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605026	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14605025	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14605066	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14605065	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14605106	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605105	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605032	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14605031	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14605072	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14605071	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14605112	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605111	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605034	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14605033	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14605074	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14605073	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite

Serrure à entailler de sécurité anti-panique motorisée, avec contacts, commande d'évaluation externe et fonction anti-panique E, verrouillage automatique 15574PE- SV

14605114	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605113	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14605036	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14605035	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14605076	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14605075	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14605116	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14605115	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, une partie	Droite

