

Serrure à entailler de sécurité avec bec- de- cane sécurisé 1255- FS



Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Fouillot 9 mm ; acier ; une seule pièce
- Distance RZ+PZ 78 mm
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction jusqu'à la catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés
- 3 verrous
- Têtière arrondie 18 mm et 20 mm, INOX mat
- Pêne demi-tour non réversible
- Sécurité supplémentaire avec blocage et sécurisation du bec-de-cane

Domaine d'utilisation

- Portes palières d'hôtels, de magasins, de bâtiments administratifs, d'hôpitaux, d'aéroports etc.
- Locaux aux exigences de sécurité accrues.

allusion

- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Distance	78 mm
Forme de la tèteière	arrondie
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction levier	oui
Mesure de la tèteière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Blocage du bec-de-cane et bec-de-cane sécurisé

Variations disponibles

Numéro de commande	Description
10825001	1255-FS.6/60/20r/9, INOX mb/FE Z1, DIN droite
10825002	1255-FS.6/60/20r/9, INOX mb/FE Z1, DIN gauche
10825003	1255-FS.6/70/20r/9, INOX mb/FE Z1, DIN droite
10825005	1255-FS.6/80/20r/9, INOX mb/FE Z1, DIN droite
10825006	1255-FS.6/80/20r/9, INOX mb/FE Z1, DIN gauche
10825007	1255-FS.6/60/18r/9, INOX mb/FE Z1, DIN droite
10825008	1255-FS.6/60/18r/9, INOX mb/FE Z1, DIN gauche
10825009	1255-FS.6/70/18r/9, INOX mb/FE Z1, DIN droite
10825010	1255-FS.6/70/18r/9, INOX mb/FE Z1, DIN gauche
10825013	1255-FS.7/60/20r/9, INOX mb/FE Z1, DIN droite
10825014	1255-FS.7/60/20r/9, INOX mb/FE Z1, DIN gauche
10825017	1255-FS.7/80/20r/9, INOX mb/FE Z1, DIN droite
10825020	1255-FS.7/60/18r/9, INOX mb/FE Z1, DIN gauche
10825021	1255-FS.7/70/18r/9, INOX mb/FE Z1, DIN droite
10825022	1255-FS.7/70/18r/9, INOX mb/FE Z1, DIN gauche

