

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, poignée embrayable électroniquement

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d'ouverture uniquement via BUS.
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3, uniquement avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure à entailler sFlipLock e-drive à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique, s'ouvrant vers l'intérieur). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer le bec de cane pivotant et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage)

Domaine d'utilisation

- À l'intérieur de la maison, dans des bureaux, des salles de serveurs informatiques, le secteur industriel et des bâtiments publics
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)
- Portes coupe-feu, de sécurité, d'issue de secours dans des bâtiments

Installation

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. Le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Inox

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, poignée embrayable
Matériau pêne dormant électronique

Fonction anti-panique	PBe-SV
Fonction levier	oui
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14604601	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14604602	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604603	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14604604	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604606	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604611	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14604612	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604613	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14604614	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604615	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14604616	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604621	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14604622	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604623	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14604624	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604625	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14604626	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604631	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, poignée embrayable
14604632 électroniquement

14604632	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604633	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14604634	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604635	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14604636	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604641	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14604642	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604643	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14604644	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604645	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14604646	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604651	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14604652	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604653	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14604654	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604655	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14604656	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604661	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14604662	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604663	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14604664	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14604665	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Droite

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, poignée embrayable
14604666 électroniquement arrondie

14604666	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604672	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604675	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14604676	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14604681	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604682	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604683	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604684	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604685	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604686	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604691	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604692	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604693	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604694	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604695	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604696	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604701	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604702	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604703	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604704	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604705	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604706	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBe- SV



Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, poignée embrayable
14604711 électroniquement

14604711	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604712	PZ - Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604713	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604714	PZ - Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14604715	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14604716	PZ - Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Technical drawing of the rear view of the device. It shows a rectangular base with a series of four small rectangular slots. Above these slots is a circular feature with a crosshair. The overall width is dimensioned as 18, and the height of the base is dimensioned as 15.5.

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- drive 16546PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, poignée embrayable électroniquement

