

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d'ouverture uniquement via BUS.
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), poignée côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure à entailler sFlipLock e-access à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés de la porte sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée, mais le côté intérieur (dans le sens de l'évacuation) peut également être équipé d'une barre anti-panique standard ou de poussée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer le bec de cane pivotant et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque l'on ferme la porte, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée sFlipLock e- access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage. Cette version pour deux vantaux doit toujours être utilisée avec un contre-coffre de serrure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage de vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics



Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique ^{normée}

embravable. évaluation via contacts de serrure
établissements pénitentiaires, hôpitaux (sas)

- Bâtiments publics, banques,

- Portes de contrôle d'accès, de sécurité et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtère en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). L' AWS, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Ba-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14605402	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605401	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605442	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605441	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605482	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605481	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605404	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605403	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605444	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605443	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605484	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée
14605483 RZ - 35 445x24x3 carrée 9, deux parties Droite

14605483	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605406	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605405	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605446	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605445	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605486	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605485	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605412	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605411	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605452	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605451	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605492	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605491	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605414	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605413	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605454	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605453	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605494	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605493	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605416	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605415	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605456	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBa- SV


Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée
14605455 RZ - 80 9, deux parties
émorayable, évaluation via contacts de serrure

	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605496	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605495	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605422	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605421	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605462	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605461	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605502	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605501	PZ - Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605424	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605423	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605464	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605463	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605504	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605503	PZ - Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605426	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605425	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605466	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605465	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605506	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605505	PZ - Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605432	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée
14605431 14605431 60 60 arrondie 9, deux parties Droite

14605431	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605472	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605471	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605512	PZ – Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605511	PZ – Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605434	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605433	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605474	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605473	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605514	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605513	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605436	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605435	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605476	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605475	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605516	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605515	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite



Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

