

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée embayable, évaluation via contacts de serrure

Aperçu des avantages

- Fouillot de poignée en 2 parties pour l'embrayage/débrayage motorisé de la poignée extérieure, verrouillage automatique mécanique
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface électrique RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs. Protection anti-manipulation impulsion d'ouverture uniquement via BUS.
- Évaluation des contacts secs (AWS) : état de la porte (inverseur), poignée côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Les becs de cane pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte.
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- La serrure à entailler sFlipLock e-access à commande de poignée est équipée d'un fouillot en deux parties, de sorte que la poignée intérieure soit embrayée et la poignée extérieure débrayée. Les deux côtés sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée. Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique, s'ouvrant vers l'intérieur). Lors du déverrouillage de l'extérieur via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, la poignée extérieure s'embraye et le pêne dormant rentre partiellement jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée permet ensuite de libérer le bec de cane pivotant et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque la porte se ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée sFlipLock e- access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage.

Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux (sas)
- Portes de contrôle d'accès, de sécurité et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de tête en U requiert l'utilisation de la cale B-15544. Distances au canon 45/50/65 sur demande. En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). L' AWS, le câble de raccordement et la gâche doivent être commandés séparément.



Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique ^{motorisée} ^{non}embravable. évaluation via contacts de serrure

part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne d'ormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	Verrouillage 1 point
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction anti-panique	Be-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14605602	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605601	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605642	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605641	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605682	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605681	RZ - Cylindre rond	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605604	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605603	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605644	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605643	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605684	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605683	RZ - Cylindre rond	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605606	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605646	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14605645 RZ - 40 9, deux parties
émorçable, évaluation via contacts de serrure

	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	arrondie	9, deux parties	Droite
14605686	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605685	RZ - Cylindre rond	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605612	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605611	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605652	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605651	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605692	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605691	RZ - Cylindre rond	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605614	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605613	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605654	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605653	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605694	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605693	RZ - Cylindre rond	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605616	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605615	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605656	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605655	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605696	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605695	RZ - Cylindre rond	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605622	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14605621 14605621 30 9, deux parties
embranchable, évaluation via contacts de serrure

14605621	PZ – Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605662	PZ – Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605661	PZ – Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14605702	PZ – Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605701	PZ – Cylindre profilé	30	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605624	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605623	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605664	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605663	PZ – Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14605704	PZ – Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605703	PZ – Cylindre profilé	35	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605626	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605625	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605666	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605665	PZ – Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14605706	PZ – Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605705	PZ – Cylindre profilé	40	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605632	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605631	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605672	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605671	PZ – Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14605712	PZ – Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique à commande de béquille sFlipLock e- access 16576PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique, poignée
14605711 14605711 60 445x24x3 carrée 9, deux parties Droite

14605711	PZ – Cylindre profilé	60	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605634	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605633	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605674	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605673	PZ – Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14605714	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605713	PZ – Cylindre profilé	70	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14605636	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605635	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605676	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14605675	PZ – Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14605716	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14605715	PZ – Cylindre profilé	80	445x24x3	carrée	9, deux parties	Droite



