

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique ouverture vers l'extérieur). Le pêne long rentre et le bec de cane pivotant est en même temps libéré. Le verrouillage s'effectue par un mouvement de clé à 1 tour dans le sens de la fermeture. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne long

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14601801	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14601802	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601803	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

14601804	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601805	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14601806	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601811	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14601812	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601813	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14601815	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14601816	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601821	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14601822	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601823	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14601824	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601825	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14601826	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601832	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601833	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14601834	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601835	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14601836	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601841	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14601842	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14601843	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Droite

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

14601844	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601846	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601851	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14601852	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601853	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14601854	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601855	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14601856	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601861	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14601862	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601863	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14601864	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601865	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14601866	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601871	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14601873	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14601874	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601876	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14601881	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601882	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601883	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601884	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur

14601885	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601886	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601891	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601892	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601893	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601894	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601895	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601896	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601901	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601902	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601903	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601904	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601905	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601906	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601911	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601912	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601913	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601914	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14601915	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14601916	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14446PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur



