

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV-TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Fonction jour activable mécaniquement
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées d'une fonction jour pouvant être activée mécaniquement (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de fermeture jusqu'au butoir). Il est maintenant possible de franchir la porte dans les deux sens, car le bec de cane pivotant est désormais libéré et fonctionne ainsi de manière similaire à un pêne à rouleau. Lorsque la fonction jour est désactivée, (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de l'ouverture), la serrure verrouille automatiquement lorsque l'on ferme la porte (autoverrouillage). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane.

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- Utilisation universelle sur les portes en bois, en métal, tubulaires et en PVC.

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Les distances au canon 45/50/65 sont uniquement disponibles sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Matériau du du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	E-SV-TF
Fonction levier	oui
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Pêne long, verrouillage automatique et fonction jour

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14601602	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14601603	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14601604	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14601606	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14601611	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
14601612	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14601613	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
14601614	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14601615	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
14601616	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14601621	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Droite
14601623	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Droite
14601624	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14601625	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Droite
14601626	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14601631	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
14601632	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14601633	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite
14601634	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14601635	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Droite
14601636	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14601641	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Droite
14601642	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14601643	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Droite

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14601644	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14601645	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14601646	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14601651	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14601652	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14601653	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14601654	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14601655	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14601656	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14601661	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14601662	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14601663	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14601664	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14601665	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14601666	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14601671	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14601672	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14601673	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14601675	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Droite
14601676	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14601681	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601682	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV- TF

Fonction anti-panique E, verrouillage automatique, fonction jour

14601683	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601684	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601685	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601686	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601691	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601692	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601693	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601694	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601695	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601696	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601701	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601702	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601703	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601704	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601705	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601706	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601711	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601712	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14601713	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14601715	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite

