

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Autoverrouillage mécanique
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Têtière serrure arrondie largeur 16, 18 ou 20 mm ou têtière serrure carrée 24 mm
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction jusqu'à la catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés.

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur). Le pêne long rentre et le bec de cane pivotant est en même temps libéré. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée

Domaine d'utilisation

- Pour bâtiments neufs et rénovations
- En zone intérieure de maison
- En kit avec composants électriques pour contrôle d'accès (par ex. batch, bouton, système biométrique)

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtière en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. Distances au canon 45/50/65 sur demande.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Be-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la têtière	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne long et verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtière	Forme de la têtière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14602401	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14602402	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602403	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14602404	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602405	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14602406	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602411	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14602412	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602413	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14602414	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602415	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14602416	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602421	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Droite
14602422	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602423	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Droite
14602424	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602425	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Droite
14602426	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602431	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
14602432	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602433	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
14602434	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602435	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite
14602436	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
14602441	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, deux parties	Droite

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14602442	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602443	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14602444	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602445	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14602446	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602451	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
14602452	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602453	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
14602454	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602456	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602461	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Droite
14602462	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602463	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Droite
14602464	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602465	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Droite
14602466	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602475	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite
14602476	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
14602481	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602482	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602483	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602484	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



14602485	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602486	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602491	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602492	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602493	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602494	RZ - Cylindre rond	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602495	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602496	RZ - Cylindre rond	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602501	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602502	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602503	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602504	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602505	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602506	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602511	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602512	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602513	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602514	PZ - Cylindre profilé	70	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
14602515	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
14602516	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14546PBe- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'intérieur



