

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV-TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour

Aperçu des avantages

- Becs de cane pivotants avec isolation phonique
- Homologation selon SN EN 179
- Fonction jour activable mécaniquement
- Ouverture facile sous précontrainte
- Version avec cylindre rond ou profilé
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Homologation selon SN EN 1125
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures à entailler sont équipées d'une fonction jour pouvant être activée mécaniquement (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de fermeture jusqu'au butoir). Il est maintenant possible de franchir la porte dans les deux sens, car le bec de cane pivotant est désormais libéré et fonctionne ainsi de manière similaire à un pêne à rouleau. Lorsque la fonction jour est désactivée, (rotation de la clé en état ouvert dans le sens de l'ouverture), la serrure verrouille automatiquement lorsque l'on ferme la porte (autoverrouillage). Lorsque la porte est verrouillée, elle peut être ouverte à tout moment de l'intérieur pour quitter le local par l'actionnement de la poignée intérieure, d'une barre anti-panique standard ou d'une barre anti-panique de poussée. Un tel actionnement entraîne le rappel du pêne long ainsi que la libération du bec de cane pivotant (fonction anti-panique). L'extérieur est équipé d'un bouton ou d'une barre de manœuvre. La porte peut être ouverte de l'extérieur avec la clé, qui actionne le levier de rappel du bec de cane. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les secteurs industriels et dans les bâtiments publics, également en combinaison avec des garnitures électroniques telles qu'une barre anti-panique de poussée.

allusion

- Compatible avec cylindre débrayable, non-compatible avec des contacts de fond de pêne. La variante de têtère en U requiert l'utilisation de la cale B-14421. À combiner avec le verrouillage du vantail fixe 24413 ou 24473. Le verrou à cliquet d'urgence doit être commandé séparément. Les distances au canon 45/50/65 sont uniquement disponibles sur demande.
- Rosaces rondes (vissage de part en part) uniquement à partir d'une distance au canon de 45 mm.

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	E-SV-TF-ZF
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Pêne long, verrouillage automatique et fonction jour



sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti-panique 14544PE- SV-TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14603201	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Droite
14603202	RZ - Cylindre rond	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14603203	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Droite
14603204	RZ - Cylindre rond	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14603205	RZ - Cylindre rond	40		arrondie	9, une partie	Droite
14603211	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Droite
14603212	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14603213	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Droite
14603214	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, une partie	Gauche
14603215	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Droite
14603216	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, une partie	Gauche
14603221	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Droite
14603222	PZ - Cylindre profilé	30		arrondie	9, une partie	Gauche
14603223	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Droite
14603224	PZ - Cylindre profilé	35		arrondie	9, une partie	Gauche
14603225	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Droite
14603226	PZ - Cylindre profilé	40		arrondie	9, une partie	Gauche
14603231	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Droite
14603232	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, une partie	Gauche
14603233	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Droite
14603234	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, une partie	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti- panique 14544PE- SV- TF- ZF

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour

14603236	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14603241	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Droite
14603242	RZ - Cylindre rond	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14603243	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Droite
14603244	RZ - Cylindre rond	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14603245	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Droite
14603246	RZ - Cylindre rond	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14603251	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
14603252	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14603253	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
14603254	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
14603255	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
14603256	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
14603261	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Droite
14603262	PZ - Cylindre profilé	30	arrondie	9, une partie	Gauche
14603263	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Droite
14603264	PZ - Cylindre profilé	35	arrondie	9, une partie	Gauche
14603265	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Droite
14603266	PZ - Cylindre profilé	40	arrondie	9, une partie	Gauche
14603271	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Droite
14603272	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, une partie	Gauche
14603273	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, une partie	Droite

sFlipLock serrure à entailler de sécurité anti- panique 14544PE- SV- TF- ZF

14603274	Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour	PZ - 70	arrondie	9, une partie	Gauche
14603276		PZ - 80	arrondie	9, une partie	Gauche
14603281		RZ - 30	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603282		RZ - 30	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603283		RZ - 35	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603284		RZ - 35	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603285		RZ - 40	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603286		RZ - 40	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603292		RZ - 60	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603293		RZ - 70	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603294		RZ - 70	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603295		RZ - 80	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603296		RZ - 80	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603301		PZ - 30	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603303		PZ - 35	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603304		PZ - 35	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603305		PZ - 40	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603306		PZ - 40	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603311		PZ - 60	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603312		PZ - 60	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14603313		PZ - 70	320x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14603314		PZ - 70	320x24x3 carrée	9, une partie	Gauche

sFlipLock serrure à entailler de
sécurité anti- panique 14544PE- SV-
TF- ZF



Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour						
14603315	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14603316	PZ - Cylindre profilé	80	320x24x3	carrée	9, une partie	Gauche

Fonction anti-panique E, pour 2 vantaux, verrouillage automatique, fonction jour

