

Verrouillage du vantail fixe anti-panique 24413- M

Distance au canon 30 - 60 mm

Aperçu des avantages

- Verrouillage automatique
- Distance au canon 30 - 60 mm
- Homologation selon SN EN 1627-1630, certification RC 3
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,

Description du produit

- Après l'exécution d'une fonction anti-panique, notamment l'ouverture du vantail fixe via une barre anti-panique de poussée ou une barre anti-panique standard, le vantail fixe verrouille à nouveau automatiquement par l'intermédiaire du verrou de commutation 1730.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux (cadre tubulaire)
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels
- Bâtiments publics, bâtiments administratifs, banques, hôpitaux, centres commerciaux, salles polyvalentes

allusion

- La têtère/les kits de têtère pour le verrouillage du vantail fixe doivent être commandés séparément
- De plus, les produits suivants sont également nécessaires : Tringle ronde 1724, tube rond 1725, guide de tringle 1726, gâche cuvette au sol 1727, gâche à talon 1728 pour verrouillage du haut ou gâche plate 1729 pour verrouillage du haut, verrou de commutation 1730 à verrouillage automatique.

Caractéristiques techniques

Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, une partie
Essai de fonctionnement permanent	Vantail fixe automatique
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Distance au canon	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14501001	30	9, une partie	
14501002	35	9, une partie	
14501003	40	9, une partie	
14501007	60	9, une partie	



Verrouillage du vantail fixe anti-panique 24413- M

Distance au canon 30 - 60 mm

