

Verrouillage du vantail fixe anti-panique 24473- H

Avec contacts de surveillance, distance au canon 60 - 80 mm

Aperçu des avantages

- Avec contacts de surveillance : Fouillot et arrêt de tringle
- Verrouillage automatique
- Distance au canon 60 - 80 mm
- Homologation selon SN EN 1627-1630, certification RC 3
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,

Description du produit

- Après l'exécution d'une fonction anti-panique, notamment l'ouverture du vantail fixe via une barre anti-panique de poussée ou une barre anti-panique standard, le vantail fixe verrouille à nouveau automatiquement par l'intermédiaire du verrou de commutation 1730. Il est également possible de surveiller les contacts du fouillot et l'arrêt de tringle.

Domaine d'utilisation

- Portes anti-panique totale à 2 vantaux (porte pleine)
- Portes de sécurité, d'issues de secours et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels
- Bâtiments publics, bâtiments administratifs, banques, hôpitaux, centres commerciaux, salles polyvalentes

allusion

- La tête/les kits de tête pour le verrouillage du vantail fixe doivent être commandés séparément
- De plus, les produits suivants sont également nécessaires : Tringle ronde 1724, tube rond 1725, guide de tringle 1726, gâche cuvette au sol 1727, gâche à talon 1728 pour verrouillage du haut ou gâche plate 1729 pour verrouillage du haut, verrou de commutation 1730 à verrouillage automatique.

Caractéristiques techniques

Modèle	avec contact de surveillance
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, une partie
Essai de fonctionnement permanent	Vantail fixe automatique
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Distance au canon	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14501041	60	9, une partie	
14501043	70	9, une partie	
14501044	80	9, une partie	
14501046	100	9, une partie	



Verrouillage du vantail fixe anti-panique 24473- H

Avec contacts de surveillance, distance au canon 60 - 80 mm

