

Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1717PBa- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, pour 2 vantaux

Aperçu des avantages

- Version avec cylindre rond ou profilé
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Sens DIN : gauche ou droite
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler pour deux vantaux, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée. En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe (1713).

Domaine d'utilisation

- Technologie d'issue de secours dans un bâtiment avec sécurité accrue
- Pour bâtiments neufs et rénovations

Installation

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 1713. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 1713 doit être commandé séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Mesure de la têtère	230x20x3
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matériau du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12229001	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229002	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229003	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite



Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1717PBa- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, pour 2 vantaux



12229004	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229005	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229006	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229007	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229008	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229009	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229010	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229011	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229012	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche

Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1717PBa- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, pour 2 vantaux

