

# Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1717PBe- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, pour 2 vantaux

## Aperçu des avantages

- Version avec cylindre rond ou profilé
- autorisation selon la norme DIN EN 179,
- Sens DIN : gauche ou droite
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés
- Les pènes pivotants permettent un déverrouillage motorisé facile, même en cas de gauchissement de la porte

## Description du produit

- Pour ces serrures à entailler, le côté intérieur et le côté extérieur de la porte sont équipés d'une poignée. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

## Domaine d'utilisation

- Technologie d'issue de secours dans un bâtiment avec sécurité accrue
- Pour bâtiments neufs et rénovations

## allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 1713. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 1713 doit être commandé séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la tèteière	arrondie
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Mesure de la tèteière	230x20x3
Fonction anti-panique	Be
Fonction levier	fr
Mesure de la tèteière	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tèteière	Forme de la tèteière	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12229013	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229014	RZ - Cylindre rond	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229015	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229016	RZ - Cylindre rond	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche



# Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1717PBe- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, pour 2 vantaux



12229017	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229018	RZ - Cylindre rond	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229019	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229020	PZ - Cylindre profilé	60	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229021	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite
12229022	PZ - Cylindre profilé	70	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Gauche
12229023	PZ - Cylindre profilé	80	230x20x3	arrondie	9, deux parties	Droite

# Casa Alpha serrure à entailler de sécurité anti-panique 1717PBe- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, pour 2 vantaux

