

# Casa Alpha verrouillage du vantail fixe 1711

Verrou à bascule

## Aperçu des avantages

- homologation selon EN 1634-1 à 3,

## Description du produit

- Pour un verrouillage automatique vers le haut et le bas. L'ouverture du vantail fixe est uniquement possible, si la serrure du vantail de service est déverrouillée. L'actionnement de la poignée vers le bas entraîne le déverrouillage de la tringle qui est alors maintenue par le verrou de commutation. La fermeture s'effectue automatiquement par le déclenchement du verrou de commutation.

## Domaine d'utilisation

- Portes pleines à 2 vantaux

## allusion

- En combinaison avec les modèles 1113, 1123, 1255, 1755, 1854, 1855, 1856, 1857, 1857H sur des portes en bois à deux vantaux
- De plus, les produits suivants sont également nécessaires : Tringle ronde 1724, tube rond 1725, guide de tringle 1726, gâche cuvette au sol 1727, gâche à talon 1728 pour verrouillage du haut ou gâche plate 1729 pour verrouillage du haut, verrou de commutation 1730 à verrouillage automatique.

## Caractéristiques techniques

Surface	mat brossé
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite
Forme de la têtère	arrondie
Type de cylindre	Non verrouillable
Mesure de la têtère	230x20x3
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
12121002	Non verrouillable	65	230x20x3	arrondie	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
12121004	Non verrouillable	80	230x20x3	arrondie	9, une partie	Réversible Gauche / Droite
12121009	Non verrouillable	100	230x20x3	arrondie	9, une partie	Réversible Gauche / Droite



