

# Crémone à levier 1708 1708

Distance au canon : 30 / 45 et 60 mm

## Aperçu des avantages

- homologation selon EN 1634-1 à 3,

## Description du produit

- Verrouillage automatique du vantail fixe
- En combinaison avec le verrou de commutation 1730

## allusion

- L'abréviation RSI signifie en allemand Rückstossgesichert, en français « protégé contre le contrecoup »
- De plus, les produits suivants sont également nécessaires : Tringle ronde 1724, tube rond 1725, guide de tringle 1726, gâche à talon 1728 pour verrouillage du haut ou gâche plate 1729 pour verrouillage du haut, verrou de commutation 1730 à verrouillage automatique

## Caractéristiques techniques

Surface	mat brossé
Sens d'ouverture DIN	Réversible Gauche / Droite
Forme de la têtère	arrondie
Mesure de la têtère	Inox
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

## Variations disponibles

Numéro de commande	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Sens d'ouverture DIN
12004001	45	230x20x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004002	30	230x20x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004003	60	230x20x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004004	30	230x24x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004005	45	230x24x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004006	60	230x24x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004020	45	230x20x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004021	30	230x20x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004022	60	230x20x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004023	30	230x24x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004024	45	230x24x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite
12004025	60	230x24x3	arrondie	Réversible Gauche / Droite



