

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut

Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique de poussée. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur). Le pêne long rentre et le bec de cane pivotant est en même temps libéré. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)
- Portes coupe-feu
- Portes d'issue de secours

Installation

- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Forme de la têtère	sélectionnable*
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Mesure de la têtère	320x24x3
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matériau du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne demi-tour auxiliaire en haut

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10208001	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10208002	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10208003	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10208004	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut



10208005	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10208006	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10208007	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10208008	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10208009	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10208010	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10208023	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10208024	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10208025	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10208026	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10208028	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10208029	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10208030	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBa

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut

M 1:2

