

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19546PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Autoverrouillage mécanique
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Sur ces serrures à mortaiser, une poignée de porte, une ferrure de porte anti-panique ou une barre de poussée est placée sur le côté intérieur de la porte. Une poignée est également placée à l'extérieur de la porte. Lorsqu'elle n'est pas verrouillée, la porte peut être ouverte des deux côtés. Lorsqu'elle est verrouillée, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais peut toujours l'être de l'intérieur (fonction anti-panique). Lorsque la porte se ferme, la serrure se verrouille automatiquement (auto-verrouillage). Le carré (fouillot) est divisé pour la fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique est adaptée aux portes qui doivent être ouvertes de temps en temps de l'extérieur (fonctionnement journalier). Le fonctionnement journalier peut être activé par le cylindre, en tournant la clé dans le sens de l'ouverture jusqu'à la butée, la béquille est alors couplée du côté extérieur.

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)
- Portes coupe-feu
- Portes d'issue de secours

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Ba-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10212001	RZ - Cylindre rond	30	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212002	RZ - Cylindre rond	30	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212003	RZ - Cylindre rond	35	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212004	RZ - Cylindre rond	35	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche



Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19546PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique

10212005	RZ - Cylindre rond	40	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212006	RZ - Cylindre rond	40	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212007	RZ - Cylindre rond	50	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212008	RZ - Cylindre rond	50	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212009	RZ - Cylindre rond	60	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212010	RZ - Cylindre rond	60	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212022	PZ - Cylindre profilé	30	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212023	PZ - Cylindre profilé	35	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212024	PZ - Cylindre profilé	35	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212025	PZ - Cylindre profilé	40	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212026	PZ - Cylindre profilé	40	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212027	PZ - Cylindre profilé	50	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212028	PZ - Cylindre profilé	50	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

