

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique

Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Autoverrouillage mécanique
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler pour deux vantaux, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique), ce qui génère le rappel du pêne long. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée. Cette serrure est équipée d'un bec de cane auxiliaire dirigé vers le haut, ce qui lui confère un point de maintien supplémentaire. Le bec de cane auxiliaire peut être ajusté en fonction du jeu de la porte par l'intermédiaire de l'axe fileté de la serrure à entailler. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique (modèle 19413).

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)
- Portes coupe-feu
- Portes d'issue de secours

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Ba-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Verrouillage automatique, pêne demi-tour auxiliaire en haut

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10216001	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216002	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche



Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique



10216003	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216004	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216005	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216007	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216008	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216010	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216016	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216017	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216018	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216020	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 1956PBa- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, verrouillage automatique

