

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut

Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Autoverrouillage mécanique
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler, le côté intérieur et le côté extérieur de la porte sont équipés d'une poignée. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne long et la libération du bec de cane pivotant. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée.

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)
- Portes coupe-feu
- Portes d'issue de secours

Installation

- Convient pour les cylindres débrayable.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Be-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	Inox
Matière du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Verrouillage automatique, pêne demi-tour auxiliaire en haut

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10216021	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216023	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216024	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216025	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite



Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19566PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut

10216027	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216028	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216029	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216030	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216031	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216032	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216033	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216034	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216035	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216036	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216037	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216038	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10216039	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10216040	PZ - Cylindre profilé	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 1956PBe- SV

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, bec de cane auxiliaire en haut

