

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBa- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut



Aperçu des avantages

- Sécurité complémentaire : pêne auxiliaire vers le haut
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler pour deux vantaux, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique), ce qui génère le rappel du pêne long. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée. Cette serrure est équipée d'un bec de cane auxiliaire dirigé vers le haut, ce qui lui confère un point de maintien supplémentaire. Le bec de cane auxiliaire peut être ajusté en fonction du jeu de la porte par l'intermédiaire de l'axe fileté de la serrure à entailler. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique (modèle 19413).

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413 doit être commandé séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Distance	92 mm
Forme de la têtère	sélectionnable*
Modèle	deux vantaux
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Mesure de la têtère	320x24x3
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Inox
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Pêne demi-tour auxiliaire en haut

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10258002	RZ - Cylindre rond	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258003	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBa- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut

10258004	RZ - Cylindre rond	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258005	RZ - Cylindre rond	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258007	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258008	RZ - Cylindre rond	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258009	RZ - Cylindre rond	60	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258031	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258032	PZ - Cylindre profilé	30	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258033	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258034	PZ - Cylindre profilé	35	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258035	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258036	PZ - Cylindre profilé	40	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10258037	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10258038	PZ - Cylindre profilé	50	320x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19466PBa- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'extérieur, bec de cane auxiliaire en haut

M 1:2

