

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19546PBe- SV- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique



Aperçu des avantages

- Autoverrouillage mécanique
- Version avec cylindre rond ou profilé
- 3 becs de cane pivotants avec isolation phonique
- aucun
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- Possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC2 sur des systèmes de porte appropriés
- Fonction jour activable mécaniquement

Description du produit

- Pour ces serrures à entailler pour deux vantaux, le côté intérieur et le côté extérieur de la porte sont équipés d'une poignée. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'intérieur), ce qui génère le rappel du pêne long. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir. La poignée extérieure est alors embrayée. Cette serrure est équipée d'un bec de cane auxiliaire dirigé vers le haut, ce qui lui confère un point de maintien supplémentaire. Le bec de cane auxiliaire peut être ajusté en fonction du jeu de la porte par l'intermédiaire de l'axe fileté de la serrure à entailler. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique (modèle 19413).

Domaine d'utilisation

- Portes de sécurité, palières, coupe-feu et de secours à 2 vantaux
- Portes métalliques (portes à cadre tubulaire)

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable.
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- En combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413. Le verrouillage du vantail fixe anti-panique 19413 doit être commandé séparément.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Modèle	double vantaux
Matériau du bec de cane	Inox
Matériau pêne dormant	Inox
Fonction anti-panique	Be-SV
Fonction levier	fr
Mesure de la tête	Inox
Matériau du fouillot	Inox
Essai de fonctionnement permanent	Verrouillage automatique

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la tête	Forme de la tête	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
10212142	RZ - Cylindre rond	30	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212143	RZ - Cylindre rond	35	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212145	RZ - Cylindre rond	40	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19546PBe- SV- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique

10212146	RZ - Cylindre rond	40	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212147	RZ - Cylindre rond	50	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212148	RZ - Cylindre rond	50	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212149	RZ - Cylindre rond	60	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212150	RZ - Cylindre rond	60	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212161	PZ - Cylindre profilé	30	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212162	PZ - Cylindre profilé	30	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212163	PZ - Cylindre profilé	35	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212164	PZ - Cylindre profilé	35	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212165	PZ - Cylindre profilé	40	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212167	PZ - Cylindre profilé	50	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212168	PZ - Cylindre profilé	50	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche
10212169	PZ - Cylindre profilé	60	270x24x3	carrée	9, deux parties	Droite
10212170	PZ - Cylindre profilé	60	270x24x3	carrée	9, deux parties	Gauche

Serrure à mortaiser de sécurité anti-panique Delta 19546PBe- SV- ZF

Fonction anti-panique B, s'ouvrant vers l'intérieur, verrouillage automatique

