

# Serrure multipoints de sécurité 1856-XL

Verrous, blocage du bec de cane, rallonge de têtère

## Aperçu des avantages

- Ouverture facile sous précontrainte
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Rallonge de têtère 500 mm ou 800 mm
- 3 verrous
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- Cette serrure multipoints convient pour des portes très hautes. Deux options de rallonge de la têtère sont disponibles, 500 mm (2288 de longueur totale de la têtère) et 800 mm (2588 de longueur totale de la têtère). Un tour de clé dans le sens de la fermeture génère la sortie et le blocage du pêne dormant et des verrous. Opération d'ouverture : un tour de clé dans le sens de l'ouverture génère le rappel du pêne dormant principal et le déblocage des verrous, qui deviennent ainsi des pénes soumis à une force de ressort. Si on continue à tourner pour déclencher la fonction de levier ou qu'on actionne la poignée, le bec de cane et tous les verrous sont rappelés

## Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité et coupe-feu dans le domaine professionnel et privé

## allusion

- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Convient pour les cylindres débrayable

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	Verrouillage 4 points, pour portes très hautes
Matériau du du bec de cane	Delrin / Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Delrin / Acier nickelé
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11739001	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	8, une partie	Droite
11739002	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	8, une partie	Gauche
11739005	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	8, une partie	Droite
11739011	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	8, une partie	Droite
11739012	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	8, une partie	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité 1856-XL

Verrous, blocage du bec de cane, rallonge de têtère

11739019	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	8, une partie	Droite
11739020	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	8, une partie	Gauche
11739021	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	8, une partie	Droite
11739022	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	8, une partie	Gauche
11739031	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
11739032	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11739035	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
11739036	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Gauche
11739039	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Droite
11739040	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, une partie	Gauche
11739041	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, une partie	Droite
11739049	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
11739050	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche
11739051	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Droite
11739052	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, une partie	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité 1856-XL

Verrous, blocage du bec de cane, rallonge de têtère

M 1:2

