

# Serrure multipoints de sécurité à commande de béquille mFlipLock e-access 26571SV

Sans fonction anti-panique, poignée embrayable électroniquement des deux côtés, verrouillage automatique

## Aperçu des avantages

- Poignée embrayable électroniquement (poignées intérieure et extérieure)
- Unité moteur installée avec commande moteur intégrée pour le fonctionnement de base (ouvert/fermé). Avec sortie commutée lorsque la serrure est déverrouillée par le moteur. Par ex. pour afficher la position d'ouverture et le signal retour vers l'entraînement de porte électrique.
- Signal d'ouverture (GND) par ex. par empreinte digitale, bouton, minuterie, etc
- Interface de bus de données RS 485, par ex. pour communication directe via lecteur biométrique et mémoire d'erreurs.
- Évaluation des contacts secs : état de la porte (inverseur), poignée côté anti-panique (inverseur), contact de fond de pêne temporisé (inverseur), contact de fond de pêne (inverseur), contact de cylindre
- Ouverture motorisée en 1,5 secondes, verrouillage automatique mécanique
- Ouverture motorisée inférieure à 1,5 secondes
- Faible consommation électrique : 350mA pour 24V DC
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- Entrée de cylindre: 30-80 mm
- Homologation selon SN EN 1634-1 à 3 avec commande d'évaluation AWS
- Homologation selon SN EN 12209 classe 7
- Homologation selon EN 18251-2 classe 5
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

## Description du produit

- La serrure multipoints mFlipLock e-access à commande de poignée, sans fonction anti-panique, est équipée d'un fouillot continu. Les deux côtés sont en règle générale équipés d'une garniture et d'une poignée. Le déverrouillage de l'extérieur ainsi que de l'intérieur s'effectue via une impulsion électrique, une empreinte digitale, un bouton, un badge ou une horloge, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure et intérieure ainsi que le rappel préalable partiel du pêne dormant jusqu'aux derniers 5 mm. La poignée embrayée permet ensuite de libérer les 3 becs de cane pivotants et de déverrouiller complètement la serrure. Lorsque la porte est verrouillée, une ouverture d'urgence de l'extérieur ou de l'intérieur est à tout moment possible via le cylindre de fermeture. Lorsque la porte se ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). Cette serrure est toujours utilisée en combinaison avec une commande d'évaluation (AWS), destinée à pouvoir évaluer tous les contacts de la serrure motorisée mFlipLock e-access. La serrure motorisée peut ainsi être ouverte, fermée, commutée sur la fonction jour ou complètement verrouillée à des horaires prédéfinis. La tension d'alimentation pour la serrure motorisée est également fournie par la commande d'évaluation AWS. En mode de cas d'urgence (panne de courant / déclenchement par le centrale d'alerte incendie), la serrure en état déverrouillé est automatiquement verrouillée par l'intermédiaire d'un condensateur tampon intégré. Sur l'entrée de verrouillage séparée (verrouillé), tous les signaux entrants sont coupés, de sorte que la serrure motorisée passe automatiquement en mode de verrouillage.

## Domaine d'utilisation

- Portes d'entrée, portes palières, bâtiments publics
- Bâtiments publics, banques, établissements pénitentiaires, hôpitaux (sas)
- Portes de contrôle d'accès, de sécurité et coupe-feu dans les domaines professionnels et industriels

## allusion

- Compatible avec cylindre débrayable. Distances au canon 45/50/65 sur demande. En combinaison avec une commande d'évaluation AWS (réf. 14471401/02). Le AWS, le câble de raccordement et les gâches doivent être commandés séparément.
- Uniquement pour partenaires agréés avec certificat de formation
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé



# Serrure multipoints de sécurité à commande de béquille mFlipLock e-access 26571SV

Sans fonction anti-panique, poignée embrayable électroniquement des deux côtés, verrouillage automatique

## Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormant	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	zingué
Modèle	un vantail
Matériau du bec de cane	Acier inoxydable
Matériau pêne dormant	Acier inoxydable
Fonction levier	oui
Mesure de la têtère	INOX mat
Matière du fouillot	Acier inoxydable
Fouillot	9, une partie
Sécurité supplémentaire	Bec-de-cane pivotant, verrouillage automatique

## Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
14413001	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413002	RZ - Cylindre rond	30	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413003	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413004	RZ - Cylindre rond	35	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413005	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413006	RZ - Cylindre rond	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413011	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413012	RZ - Cylindre rond	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413013	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413014	RZ - Cylindre rond	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413015	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413016	RZ - Cylindre rond	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413017	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Droite
14413018	RZ - Cylindre rond	30		carrée	9, une partie	Gauche
14413019	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Droite
14413020	RZ - Cylindre rond	35		carrée	9, une partie	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité à commande de béquille mFlipLock e-access 26571SV

Sans fonction anti-panique, poignée embrayable électroniquement des deux côtés, verrouillage automatique

Code	Type	Largeur	Forme	Configuration	Orientation
14413021	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Droite
14413022	RZ - Cylindre rond	40	carrée	9, une partie	Gauche
14413027	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Droite
14413028	RZ - Cylindre rond	60	carrée	9, une partie	Gauche
14413029	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Droite
14413030	RZ - Cylindre rond	70	carrée	9, une partie	Gauche
14413031	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Droite
14413032	RZ - Cylindre rond	80	carrée	9, une partie	Gauche
14413033	RZ - Cylindre rond	30	Tête-U	9, une partie	Droite
14413034	RZ - Cylindre rond	30	Tête-U	9, une partie	Gauche
14413035	RZ - Cylindre rond	35	Tête-U	9, une partie	Droite
14413036	RZ - Cylindre rond	35	Tête-U	9, une partie	Gauche
14413037	RZ - Cylindre rond	40	Tête-U	9, une partie	Droite
14413038	RZ - Cylindre rond	40	Tête-U	9, une partie	Gauche
14413043	RZ - Cylindre rond	60	Tête-U	9, une partie	Droite
14413044	RZ - Cylindre rond	60	Tête-U	9, une partie	Gauche
14413047	RZ - Cylindre rond	80	Tête-U	9, une partie	Droite
14413048	RZ - Cylindre rond	80	Tête-U	9, une partie	Gauche
14413049	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14413050	PZ - Cylindre profilé	30	1950x24x3 carrée	9, une partie	Gauche
14413051	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3 carrée	9, une partie	Droite
14413052	PZ - Cylindre profilé	35	1950x24x3 carrée	9, une partie	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité à commande de béquille mFlipLock e-access 26571SV

Sans fonction anti-panique, poignée embrayable électriquement des deux côtés, 14413053 Verrouillage automatique

14413053	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413054	PZ - Cylindre profilé	40	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413059	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413060	PZ - Cylindre profilé	60	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413061	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413062	PZ - Cylindre profilé	70	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413063	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Droite
14413064	PZ - Cylindre profilé	80	1950x24x3	carrée	9, une partie	Gauche
14413065	PZ - Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Droite
14413066	PZ - Cylindre profilé	30		carrée	9, une partie	Gauche
14413067	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Droite
14413068	PZ - Cylindre profilé	35		carrée	9, une partie	Gauche
14413069	PZ - Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Droite
14413070	PZ - Cylindre profilé	40		carrée	9, une partie	Gauche
14413075	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Droite
14413076	PZ - Cylindre profilé	60		carrée	9, une partie	Gauche
14413077	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, une partie	Droite
14413078	PZ - Cylindre profilé	70		carrée	9, une partie	Gauche
14413079	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Droite
14413080	PZ - Cylindre profilé	80		carrée	9, une partie	Gauche
14413081	PZ - Cylindre profilé	30		Tête-à-U	9, une partie	Droite
14413082	PZ - Cylindre profilé	30		Tête-à-U	9, une partie	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité à commande de béquille mFlipLock e-access 26571SV

Sans fonction anti-panique, poignée embrayable électroniquement des deux côtés, verrouillage automatique

14413083	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Droite
14413084	PZ - Cylindre profilé	35	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14413085	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Droite
14413086	PZ - Cylindre profilé	40	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14413091	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Droite
14413092	PZ - Cylindre profilé	60	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14413093	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Droite
14413094	PZ - Cylindre profilé	70	Têteière-U	9, une partie	Gauche
14413095	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Droite
14413096	PZ - Cylindre profilé	80	Têteière-U	9, une partie	Gauche

# Serrure multipoints de sécurité à commande de béquille mFlipLock e-access 26571SV

Sans fonction anti-panique, poignée embrayable électroniquement des deux côtés, verrouillage automatique

