

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



Aperçu des avantages

- Homologation selon SN EN 179
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés
- Autres éléments zingués bleu

Description du produit

- Pour ces serrures multipoints, le côté intérieur de la porte est équipé d'une poignée, d'une garniture anti-panique ou d'une barre anti-panique. Le côté extérieur comporte également une poignée de porte. En état déverrouillé, la porte peut être ouverte des deux côtés. En état verrouillé, la porte ne peut pas être ouverte de l'extérieur, mais par contre elle peut toujours être ouverte de l'intérieur par l'actionnement de la poignée, de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée (fonction anti-panique s'ouvrant vers l'extérieur), ce qui génère le rappel du pêne dormant principal et des deux pénés cylindriques. Lorsque la porte ferme, la serrure verrouille automatiquement (autoverrouillage). La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique B. Cette fonction anti-panique convient pour des portes qui doivent parfois également être ouvertes de l'extérieur (fonction jour). La fonction jour peut être activée via le cylindre par un tour de clé dans le sens d'ouverture jusqu'au butoir, ce qui génère l'embrayage de la poignée extérieure. Uniquement disponible en combinaison avec un verrouillage du vantail fixe anti-panique. Celui-ci permet toujours d'ouvrir la porte par l'actionnement de la garniture anti-panique ou de la barre anti-panique de poussée, même lorsque la serrure du vantail de service est verrouillée (fonction anti-panique). Verrouillage automatique lors de la fermeture de la porte par déclenchement du verrou de commutation.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements
- Portes de sécurité, portes d'issue de secours et portes coupe-feu

allusion

- Convient pour les cylindres débrayable
- Contact externe de commutation de verrou non autorisé
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	Un vantail, 4 points de verrouillage
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Ba
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Verrouillage automatique

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11743001	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11743002	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743003	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
11743004	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743005	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
11743006	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743007	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11743008	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743009	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
11743010	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743011	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite
11743012	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743021	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11743022	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743023	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
11743024	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743027	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11743028	PZ - Cylindre profilé	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743029	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Droite
11743030	PZ - Cylindre profilé	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
11743031	PZ - Cylindre profilé	80		arrondie	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur



11743032	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
----------	-----------------------------	----	----------	--------------------	--------

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1850PBa- SV

Fonction anti-panique B, verrouillage automatique, s'ouvrant vers l'extérieur

M 1:2

