

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1856PDa

Fonction anti-panique D, verrous, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

Aperçu des avantages

- 3 verrous
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints requièrent le montage d'une poignée sur les deux côtés. La porte fermée peut être ouverte de l'intérieur par l'intermédiaire de la fonction anti-panique (s'ouvrant vers l'extérieur) de la serrure. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique D. L'actionnement de la poignée intérieure entraîne l'embrayage automatique de la poignée extérieure, de sorte que la porte peut aussi être ouverte de l'extérieur pour permettre des opérations de secours. Pour cette fonction, une action d'ouverture doit être suivie par un nouveau verrouillage avec la clé si l'on souhaite empêcher l'accès de l'extérieur.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Côté châssis, utiliser uniquement un contact de fond de pêne MSL 1886.
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	Un vantail, 4 points de verrouillage
Matériau du du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Da
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11736123	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11736124	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche
11736125	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Droite
11736126	RZ - Cylindre rond	70		arrondie	9, deux parties	Gauche
11736127	RZ - Cylindre rond	80		arrondie	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1856PDa

Fonction anti-panique D, verrous, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane



11736128	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11736135	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11736136	PZ - Cylindre profilé	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11736137	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11736138	PZ - Cylindre profilé	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11736139	PZ - Cylindre profilé	80	arrondie	9, deux parties	Droite

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1856PDa

Fonction anti-panique D, verrous, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

M 1:2

