

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1856PDa- XL

Fonction anti-panique D, verrous, rallonge de têtère, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

Aperçu des avantages

- 3 verrous
- Rallonge de têtère 500 mm ou 800 mm
- Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm
- Version avec cylindre rond ou profilé
- longueur de cylindre: 60-80 mm,
- aucun
- Homologation selon SN EN 1125
- homologation selon EN 1634-1 à 3,
- possibilité d'atteindre une protection anti-effraction de catégorie RC3 sur des systèmes de porte appropriés

Description du produit

- Ces serrures multipoints avec rallonge de têtère requièrent le montage d'une poignée sur les deux côtés. La porte fermée peut être ouverte de l'intérieur par l'intermédiaire de la fonction anti-panique (s'ouvrant vers l'extérieur) de la serrure. La tige carrée (fouillot) est divisée en deux parties pour une fonction anti-panique D. L'actionnement de la poignée intérieure entraîne l'embrayage automatique de la poignée extérieure, de sorte que la porte peut aussi être ouverte de l'extérieur pour permettre des opérations de secours. Pour cette fonction, une action d'ouverture doit être suivie par un nouveau verrouillage avec la clé si l'on souhaite empêcher l'accès de l'extérieur. Un tour de clé dans le sens de la fermeture génère la sortie et le blocage du pêne dormant et des verrous. Opération d'ouverture : un tour de clé dans le sens de l'ouverture génère le rappel du pêne dormant principal et le déblocage des verrous, qui deviennent ainsi des pènes soumis à une force de ressort. Si on continue à tourner pour déclencher la fonction de levier ou qu'on actionne la poignée, le bec de cane et tous les verrous sont rappelés.

Domaine d'utilisation

- Portes extérieures pour les entrées et les appartements

allusion

- Ne pas utiliser de cylindre à bouton
- Utiliser une carrée partagée spécial MSL 5968

Caractéristiques techniques

Avancement du pêne dormat	20 mm
Bec de cane	non rabattable
Surface	mat brossé
Distance	78 mm
Forme de la têtère	arrondie
Modèle	un vantail, verrouillage 4 points, pour portes très hautes
Type de cylindre	RZ - Cylindre rond
Matériau du bec de cane	Acier nickelé
Matériau pêne dormant	Acier nickelé
Fonction anti-panique	Da
Fonction levier	fr
Mesure de la têtère	Inox
Matière du fouillot	Acier
Fouillot	9, deux parties
Sécurité supplémentaire	Course du pêne dormant 1 tour, respectivement 20 mm

Variations disponibles

Numéro de commande	Type de cylindre	Distance au canon	Mesure de la têtère	Forme de la têtère	Fouillot	Sens d'ouverture DIN
11739113	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Droite
11739114	RZ - Cylindre rond	60		arrondie	9, deux parties	Gauche

Serrure multipoints de sécurité anti-panique 1856PDa- XL



Fonction anti-panique D, verrous, rallonge de têtère, s'ouvrant vers l'extérieur, blocage du bec de cane

11739115	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11739116	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11739118	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche
11739125	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Droite
11739126	RZ - Cylindre rond	60	arrondie	9, deux parties	Gauche
11739127	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Droite
11739128	RZ - Cylindre rond	70	arrondie	9, deux parties	Gauche
11739129	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Droite
11739130	RZ - Cylindre rond	80	arrondie	9, deux parties	Gauche

